

Schränke

Regalelemente – Flügeltürschränke – Schiebetürschränke – Rollladenschränke

Schränke auch komplett leitfähig nach EN 61340



→ Beschreibung & technische Einzelheiten

Korpus	Gedübelt und verleimt aus melaminharzbeschichteter Feinspanplatte nach EN 14322; EN 14323
Kanten	ABS-Kante allseitig gerundet, Radius 2mm
Fachböden	Holzwerkstoff oder Stahl pulverbeschichtet
Schließsystem	Bei Flügeltüren: Drehstangenschloss mit Dreholive Bei Schiebetüren: Drehdruckzylinder mit Segmentbogengriff
Griffe	Segmentbogengriffe oder Bügelgriffe aus Metall
Farbe	RAL 7035, diverse Farben und Kombinationen ab Lager, auf Anfrage lieferbar
Größe	B 800 / 1000 / 1200 H 2 OH; 3 OH; 4 OH; 5OH T 430/650
Leitfähigkeit	Schränke sind auch in volumenleitfähiger Ausführung lieferbar; Alle Einzelteile EGB/ESD fähig, Ableitwiderstand nach EN 61340 Trocken gemessen, Messspannung 100V DC, zylindrische Elektrode, 20-30°C und 20-50% rel. Luftfeuchtigkeit (96 h konditioniert)
Brandschutzklasse	D-s2, d0 (b2 normal entflammbar)
Nachhaltigkeit	FSC, PEFC verfügbar

Modifizierung bzgl. Farbe, Schubladeneinteilung, Griffe etc. auf Anfrage möglich